



NX 500



MOTOR

Tipo	Bicilíndrico vertical, DOHC, 8 válvulas, refrigerado por líquido
Cilindrada (cc.)	471
Diámetro x Carrera	67,0 mm x 66,8 mm
Potencia Máxima	49,6 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo	43 Nm @ 6500 RPM
Ratio de compresión	10,7 : 1
Capacidad de Aceite (Lts.)	2,6 L (SAE 10w30 API SJ o superior, JASO T903 MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección electrónica Honda PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts.)	17,7 Litros (incluye reserva de 1,9 L)

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema Encendido	Electrónico (por ECU)
Batería	YTZ8V - 12 V / 7 Ah
Sistema de Arranque	Eléctrico por botón
Sistema de Iluminación	Faros e intermitentes LED

INSTRUMENTOS

Tablero	Digital
---------	---------

SISTEMA TRANSMISIÓN

Transmisión // Tipo	Mecánica / 6 marchas
Embrague	Multidisco húmedo, Antirrebote
Transmisión final	Por piñón y cadena

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.163 / 830 / 1.417
Distancia entre ejes (mm)	1.443
Altura Asiento (mm.)	834
Peso en orden de marcha (Kg.)	196

SUSPENSIÓN

Delantera	Horquilla telescópica invertida
Trasera	Basculante con monoamortiguador

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Delantero	Llanta de aleación - 110/80R19M/C 59H sin cámara
Trasero	Llanta de aleación - 160/60R17M/C 69H sin cámara

TIPO FRENO

Delantero	Disco con caliper hidráulico / ABS
Trasero	Disco con caliper hidráulico / ABS

COLORES DISPONIBLES



BLANCO



NEGRO



ROJO



6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS
18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.